Unsere technische Ausstattung

Mulden für jedes Einsatzgebiet

AWILOG-Absetzmulde:

Behälter für Absetzkipper

Maße außen: L= 2.930 mm
B= 1.860 mm
H= 1.900 mm oder 2.000 mm

Volumen: ca. 8,5 m³

Auslastung: 10,0 - 12,0 t

Geeignet zur Verladung auf AWILOG-Privatwaggon Res/Rens (Lastgrenze 56,5/65,0 t; max. 8 Stellplätze)

Abdeckung offen oder Plane

16 Netzhaken für Expanderseile (seitlich 5, Stirnwand 3)

Schüttwände mit zusätzlichem horizontalen U-Profil verstärkt, 3-fach durchgehende Winkelversteifung innen über Boden und Schüttwände, Ecken innen und außen mit Knotenblech verstärkt

Kipplagerbereich innen mit durchgehenden Blechen verkleidet

Alle Schweißnähte der Muldenwanne von innen und außen durchgeschweißt, Mulde rostschutzgrundiert und lackiert

Ladegut z.B.: Klärschlamm, Bauschutt, kontaminierte Erde oder Altsand

Standardmulde

Standardmulde ADR

Standardmulde verladen auf Güterwagen

AWILOG-Schwerlastmulde:

Maße außen: L= 2.930 mm
B= 1.820 mm
H= 1.900 mm

Volumen: ca. 8,5 m³

Auslastung: 15,0 t

Ladegut z.B.: Erden, Steine oder Baustoffe

Schwerlastmulde

AWILOG-Sondermulden für Klärschlamm:

Maße außen: L= 2.900 mm
B= 1.750 mm
H= 1.970 mm

Volumen: ca. 8,0 m³

Auslastung: bis 10,0 t

Ladegut z.B.: Bauschutt, Eisen, Schrott bei kleineren Anfallstellen Erden, Steine oder Baustoffe

Niedrige Sondermulde

AWILOG-Großmulde, asymmetrisch:

Maße außen: L= 2.930 mm
B= 1.800 mm
H= 2.200 mm
Schüttkante = 1.450 mm

Volumen: ca. 10,0 m^3

Auslastung: bis zu 12,0 t

Ladegut: Klärschlamm, Bauschutt, voluminöses Gut

Besonderheit: Durch die Asymmetrie ist ein höherer Schüttkegel zu erreichen. Dadurch sehr geeignet auch für leichteres, voluminöses Gut

Asymmetrische Großmulde

AWILOG-Stirnklappenmulde:

Maße außen: L= 2.930 mm
B= 1.820 mm
H= 1.500 mm

Volumen: ca. 7,0 m^3

Auslastung: bis zu 10,0 t

Ladegut: alle Arten von Schüttgütern

Besonderheit: Durch die Stirnklappe ist die Mulde befahrbar mit Schubkarren oder anderen Ladehilfsmitteln

Stirnklappenmulde

AWILOG-Sondermulden für Klärschlamm:

Maße außen: L= 2.900 mm
B= 1.750 mm
H= 1.970 mm

Volumen: ca. 8,0 m^3

Auslastung: bis 10,0 t

Mulde ist mit einer Sendeeinheit ausgestattet, durch diese kann die Entladung und Entleerung des Containers vollständig automatisch erfolgen

Die Mulde ist mit und ohne Deckel sowie mit oder ohne Plane erhältlich

Ladegut: Klärschlamm

Sondermulde für Klärschlamm

Sondermulde für Klärschlamm ohne Deckel befüllt verladen auf Rens Wagen

Vollautomatisierte Entladung per Kran

Sondermulde für Klärschlamm mit und ohne Deckel verladen auf Rens Wagen

AWILOG-Absetzmulden mit Deckel 6,5 m³:

Maße außen:	L= 2.930 mm
	B= 1.730 mm
	H= 1.500 mm
Volumen:	ca. 6,5 m^3
Auslastung:	bis 10,0 t

Grubenfähige Mulde für den Transport von Material für den Untertageversatz. Handling mit Stapler und Schaufellader oder Absetzkipper

Die Mulde hat einen abnehmbaren Deckel und ist auch offen zu fahren

Ladegut: Salzschlamm, Versatzgut, Schüttgüter

Absetzmulden mit Deckel

Entladung mit Radlader

Handhabung unter Tage mit Radlader

AWILOG-Transport GmbH
Eichendorffstraße 1
D - 71739 Oberriexingen

Tel.: +49 70 42/93 00 - 0
Fax : +49 70 42/93 00 22

www.awilog.de
Info@awilog.de